

Техническое задание

1. Общие требования:

1.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Требования к товару:

Наименование единицы закупки	Требования предъявляемые к единице закупки	Единица измерения	Количество
Токен	Тип: USB токен; Модель: Рутокен Lite; Память для хранения ключевой информации: не менее 64 КБ; Интерфейс: USB 1.1 или выше. Поддержка операционных систем: Microsoft Windows 11/10/8.1/2019/2016/2012R2/8/2012/7/2008R2/Vista/2008/XP/2003, GNU/Linux, Apple macOS/OSX Наличие действующего бланка сертификата соответствия ФСТЭК России: да.	Шт.	27
Блок барабана	Тип: Узел фотобарабана; Модель: Kyocera DK-1150; Назначение: для лазерного МФУ; Совместимые МФУ: ECOSYS M2040dn	Шт.	1
Блок проявки	Тип: Девелоперный блок; Модель: Kyocera DV-1150; Назначение: для лазерного МФУ; Совместимые МФУ: ECOSYS M2040dn	Шт.	1
Сканер штрих-кодов	Тип: Ручной сканер штрих-кодов; Тип связи: Проводной; Интерфейс подключения: USB Type-A; Поддерживаемые Штрих-коды: 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, etc /1D: 1D&UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN13, ISBN/ISSN, Code 39 (withfull ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved2 of 5 (ITF), Addendum 2 of5, IATA Code, MSI/Plessy, China, Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded; Индикаторы считывания : LED подсветка, звуковая индикация; Разрешение: 640*480; Угол сканирования: ± 34° горизонтально/ ± 28° вертикально; Глубина сканирования: ≥4мил (0,1мм); Минимальная контрастность : 25%; Потребляемая мощность: 400 мА; Подсветка : светодиод.	Шт.	7

Главный врач



Зобова А.Н.